Fiche Produit
Charactéristiques

NSYTRV22MPE
SCREW TERMINAL, MINI, FOR 15MM DIN RAIL, PROTECTIVE EARTH, 2POINTS, 2

Principal

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy TR
Fonction produit	Borne miniature
Nom abrégé de l'appareil	TRV
Type de bornier	Conducteur de protection
Nombre de points multiples de connexion	1
Mode d'installation	Encliquetable
Section nominale	2,5 mm²
Longueur	30 mm
Couleur	Vert jaune
Quantité par lot	Lot de 50

Complémentaire

Largeur	5,2 mm
Hauteur	34 mm
Mode de raccordement	1 bornes à vis: en amont 1 bornes à vis: en aval
Number of connections	2
Position du raccordement	Latérale
Nombre d'entrée mesure	1
Section de câble	0,2…4 mm², rigide 0,2…2,5 mm², souple avec 0,14…4 mm², souple sans
Couple de serrage	0,5…0,6 N.m
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Type d'outil	Raccordement: tournevis Déconnection: tournevis

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Matière	Polyamide 6/6: boîtier isolant
Perte diélectrique	0,01 à 1 MHz conformément à IEC 60250 0,01 à 1 MHz conformément à VDE 0303-T4
Résistivité	10000 MΩ.m conformément à IEC 60093 10000 MΩ.m conformément à VDE 0303-T30
Résistance de surface	1000 GΩ conformément à IEC 60093 1000 GΩ conformément à VDE 0303-T30
Résistance à ramper	500 CTI (> 400 kB) conformément à IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conformément à VDE 0303-T30
Tenue à la flamme	V0, épaisseur0,8 mm conformément à UL 94
Compatibilité de gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Accessoires associés	Enveloppes Spacial

Environnement

Certifications du produit	ATEX CURus IEC-Ex VDE CSA EAC
Tenue diélectrique	1000 V conformément à IEC 60243-1
Température de fonctionnement	-40…130 °C conformément à IEC 60216-1 -40…130 °C conformément à VDE 0304-T21

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,006 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,500 dm
Largeur de l'emballage 1	0,700 dm
Longueur de l'emballage 1	2,700 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes