

Produits unipolaires, fiche mâle,
série 150 ampères, rouge

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL15MR](#)



Produits unipolaires, fiche mâle, série 150 ampères, rouge.

Caractéristiques

- Boîtier de type Insulgrip® pour une meilleure préhension
- La vis de retenue non conductrice verrouille les contacts en place.
- La grande flèche d'alignement en relief facilite l'accouplement des dispositifs.

Performance

- Électricité - Intensité nominale - 150A maximum
- Électrique - Tension nominale - 600 V CA maximum
- 250V DC maximum
- Mécanique - Identification du produit - Les valeurs nominales font partie intégrante de l'appareil.
- Mécanique - Logement des bornes - #8 à #2 AWG

Général

Numéro de catalogue	HBL15MR
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	Série 15
Style	Double vis de réglage mâle
Type	
CUP	783585458342

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	150 A
Courant / Intensité nominale	150 A
Tension nominale Description	600V AC/DC

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Code électrique national (NEC), ANSI/NFPA 70 • Répertoire UL et cUL • Boîtiers UL de types 3R, 4X, 12
--------------------------	---

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	4500

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - HBL15MR AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_HBL15M_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Single Pole Devices](#)
- [Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2097_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK H-3 Catalog Page](#)
- [Spécifications - HBL15MR](#)
- [Spécifications - HBL15MR](#)
- [Spécifications - Wiring HBL15MR Specification Sheet](#)