

ZCKE215

limit switch head ZCKE - thermoplastic roller lever
plunger - +120 °C



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJD37H29 ZCKJ11 ZCKJ5H7 ZCKJD39H29 ZCKJ2H7 ZCKJ5H29 ZCKJ1H7 ZCKJD39H7 ZCKJ11H29 ZCKJD35H7 ZCKJD31H7 ZCKJ7H29 ZCKJ8H29 ZCKJD31H29 ZCKJ2 ZCKJ1 ZCKJD35 ZCKJ5 ZCKJ6 ZCKJ21H7 ZCKJ41 ZCKJD37 ZCKJ9 ZCKJ11H7 ZCKJ7H7 ZCKJ21H29 ZCKJ41H29 ZCKJ4 ZCKJ2H29

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCKJD37H7
 ZCKJ4H29
 ZCKJD35H29
 ZCKJD39
 ZCKJ9H29
 ZCKJ6H7
 ZCKJ21
 ZCKJ9H7
 ZCKJD31
 ZCKJ8H7
 ZCKJ6H29
 ZCKJ41H7
 ZCKJ7
 ZCKJ1H29
 ZCKJ8
 ZCKJ4H7

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir levier à galet rappel de ressort thermoplastique
Type d'approche	Lateral approach, 1 direction

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Poids	0,185 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	10...120 °C
Température ambiante pour le stockage	10...120 °C
Caractéristique d'environnement	Température élevée

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,185 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,060 dm
Largeur de l'emballage 1	0,044 dm
Longueur de l'emballage 1	0,055 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------