

Kellems Wire Management,  
poignées de tirage, fermeture de la  
tige, œillet décalé, 2.50-2.99".

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue 03310009

Kellems Wire Management, poignées de tirage, fermeture de la  
tige, œillet décalé, 2,50-2,99".

Caractéristiques

- Oeil simple décalé pour faciliter l'attachement à la ligne de traction
- Fermeture par tige pour un lacet fendu
- Maille en acier galvanisé à simple tissage

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 11 000 (48 928) livres (N)
- Mécanique - Charge de travail - 2200 (9785.6) Lbs (N)

Général

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Résistance à la rupture approximative | 11 000 lbs                                           |
| Numéro de catalogue                   | 03310009                                             |
| Couleur                               |                                                      |
| La construction                       | Tissé                                                |
| Indicateur RoHS de l'UE               | Oui                                                  |
| Capacité de charge                    | 2200                                                 |
| Matériau                              | Acier, galvanisé                                     |
| Matériau - Matériel de montage        | Non monté                                            |
| Série                                 | Poignée souple                                       |
| Style                                 | Maille fendue, fermeture par tringle, simple tissage |
| Type                                  | Œil décalé                                           |
| CUP                                   | 783585316741                                         |



Chef d'orchestre

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Gamme de diamètres de câbles | 2.50 in-2.99 in              |
| Taille du câble              | 2.50"-2.99" (6.35-7.59)      |
| Spécification du câble       | Fil de circuit répertorié UL |

Certifications et conformité

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Norme(s) industrielle(s)                | Certifié CSA |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM           |

Logistique

|                     |   |
|---------------------|---|
| Quantité de cartons | 5 |
|---------------------|---|

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_03310009\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)  
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)  
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Page du catalogue - WDK W-12 Catalog Page](#)  
[Spécifications - 3310009](#)  
[Spécifications - 3310009](#)  
[Spécifications - Wiring 03310009 Specification Sheet](#)  
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)