

Fiche produit

Caractéristique

ZB5AC2

Harmony tête de coup de poing Ø 40 mm - Ø22 - noir



Principales

gamme de produits	Harmony XB5
fonction produit	tête de bouton-poussoir non lumineux
nom abrégé de l'appareil	ZB5
matériau de la collerette	plastique
diamètre de fixation	22 mm
type de tête	standard
vente par quantité indivisible	1
forme de la tête de l'unité de signalisation	rond
type d'unité de commande	rappel à ressort
profil de l'unité de commande	noir coup de poing Ø 40mm non marqué

Complémentaires

largeur hors tout CAO	40 mm
hauteur hors tout CAO	40 mm
profondeur hors tout CAO	52 mm
poids	0.046 kg
durée de vie mécanique	5000000 cycle
boîte associée	XALD 1 trou XALK 1 trou
code de composition électrique	C1 pour <= 9 contacts using unique blocs dans montage avant C2 pour <= 9 contacts using simple et double blocs dans montage avant C11 pour <= 3 contacts using unique blocs dans montage avant C15 pour 1 contacts using unique blocs dans montage avant SF1 pour <= 3 contacts using unique blocs dans montage avant SR1 pour <= 3 contacts using unique blocs dans montage arrière

Environnement

traitement de protection	TH
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-40...70 °C
catégorie de surtension	classe II se conformer à IEC 60536
degré de protection IP	IP66 se conformer à IEC 60529 IP69 IP69K

tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
Tenue aux chocs IK	IK03 se conformer à IEC 50102
normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
certifications du produit	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA listé UL
tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
tenue aux vibrations	5 gn (f = 2...500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6