



Principal

Gamme de produits	9007
Nom de gamme	Renforcé
Fonction produit	Commutateur de fin de course
Nom abrégé de l'appareil	9007AW
Type de carter	Standard

Complémentaire

Profil de l'unité de commande	Tête rotative
Matière	Métal
Matière du corps	Zinc moulé
Matériau de l'unité de commande	Zinc moulé
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Bras de levier à rappel Momentané à commander séparément
Mouvement d'attaque	Sens antihoraire
Raccordement électrique	1...2 câbles pour borniers à vis-étrier (AWG 22 à AWG 12)
Entrée de câble	Entrée de conduit, diamètre extérieur du câble: 20 mm
Description des contacts	"O"- "F", fonction de commutation: SPDT-DB
Forme du contact	Forme Z
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Type d'enclenchements	1
Matériau des contacts	Contacts en argent
Ouverture positive	Sans
Description des bornes ISO n°1	(1-2)NC (3-4)NO
Couple minimal d'actionnement	0,31 N.m
Angle d'actionnement	2,5 °
Course angulaire maximale	30 °

[Ie] courant assigné d'emploi	15 A à 120 V AC, A600 conformément à désignation du calibre NEMA
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	15 A
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V conformément à UL 508 pour bloc de contacts
Largeur	68,33 mm
Hauteur	93,47 mm
Profondeur	36,58 mm
Poids	0,57 kg
Certifications du produit	Fichier UL E42259 CCN NKCR CE CSA LR25490 classe 3211 03

Environnement

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/4/12/13 conformément à NEMA type 250
Degré de protection IP	IP65 conformément à CEI 60529
Température de fonctionnement	-51...85 °C
Température ambiante pour le stockage	-51...85 °C
Traitement de protection	Revêtement de poudre d'époxy
Emplacement de montage	Arrière Façade

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	566,991 g
Hauteur de l'emballage 1	45,161 cm
Largeur de l'emballage 1	17,78 cm
Longueur de l'emballage 1	114,709 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit