



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Capacitive proximity sensors XT
Type de détecteur	Détecteur de proximité capacitif
Application spécifique du produit	Détection des matériaux isolés ou conducteurs
Nom du détecteur	XT2
Forme du capteur	Cylindrique M30
Dimension	74,5 mm
Type de carter	Fixe
Capacité de montage du détecteur	Non encastrable
Matière	Plastique
Matière du boîtier	Plastique
Type de signal de sortie	Numérique
Mode de raccordement	À 3 fils
Portée nominale	15 mm
Sortie numérique	1 "F"
Type de circuit de sortie	DC
Type de sortie TOR	PNP
Raccordement électrique	Cable
Longueur de câble	2 m
[Us] tension d'alimentation	12...24 V DC avec protection contre l'inversion de polarité
Retard réponse maximal	10 ms
Degré de protection IP	Double isolation IP67 conformément à CEI 60529

Complémentaire

Filetage ISO	M30 x 1,5
Face de détection	Frontal
[Sa] portée de travail	0...11 mm
Zone de réglage	0...17 mm
Parcours différentiel	< 1...20 % Sr
Précision de répétition	< 5 % Sr
Matière de l'isolant du fil	PVC

LED d'état	Indication état sortie: 1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation	10...30 V DC
Courant résiduel maximal	100 mA état ouvert
Type de protection	Protection contre les court-circuits
Fréquence de commutation	<= 150 Hz
Chute de tension maximale	<2,5 V (fermé)
Consommation électrique	< 15 mA
Retard à la disponibilité maxi	100 ms
Retard récupération maxi	10 ms
Courant commuté maximum	200 mA
Marquage	CE
Réglage	Sensibilité par potentiomètre
Longueur du filetage	48,5 mm
Longueur	74,5 mm
Poids	0,27 kg

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-2
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-10...60 °C
Tenue aux vibrations	10 gn amplitude = 1 mm (f = 10...55 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Tenue aux décharges électrostatiques	4 kV contact conformément à CEI 6100-4-11 8 kV air conformément à CEI 6100-4-11
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	3 V/m conformément à CEI 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides	2 kV conformément à CEI 61000-4-4

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,160 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,400 dm
Largeur de l'emballage 1	1,300 dm
Longueur de l'emballage 1	1,400 dm

Offre de la durabilité

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------