



### Principal

Nom abrégé de l'appareil	E/S
Fonction produit	Module E/S
Compatibilité de gamme	Masterpact MTZ MasterPact NT Masterpact NW ComPact NSX Compact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200 PowerPact J PowerPact L PowerPact H PowerPact P PowerPact R
Nom du produit	Enerlin'X IO

### Complémentaire

Type de réseau de communication	Universal Logic Plug sur 2 connecteurs RJ45
[Us] tension d'alimentation	24 V DC - 20...10 %
Consommation électrique	165 mA
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux décharges électrostatiques conformément à EN/IEC 61000-4-2 Immunité aux champs rayonnés 10 V/m conformément à EN/IEC 61000-4-3 Test d'immunité aux surtensions conformément à EN/IEC 61000-4-5
Nombre d'entrées	6 numérique 1 analogique
Types d'entrée	Numérique à statut 1: 19,8...25,2 V - DC - 6,1...8,8 mA Numérique à statut 0: 0...19,8 V - DC - 0 mA
Nombre de sorties	3 numérique
Type de sortie	Numérique: 250 V - AC - 5 A
Longueur de câble	10 m
Mode d'installation	Par clips
Support de montage	Rail DIN 35 mm
Type de commande	Par logiciel
Temporisation	De 0 à 20 s
Fréquence de vibration	5...8,4 Hz

Bornes de raccordement	Bornier à vis
Certifications du produit	FCC GOST CE CULus
Normes	IEC 60947-6-2 UL 60950 IEC 60950 UL 508
Profondeur	70,6 mm
Hauteur	116 mm
Largeur	71,7 mm
Poids	229,5 g

## Environnement

Humidité relative	5...85 %
Degré de protection IP	Connecteurs: IP2x Face avant: IP4x Autres pièces: IP3x
Température de fonctionnement	-20...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Degré de pollution	3
Tenue à la flamme	V0 conformément à UL
Tenue aux chocs mécaniques	1000 m/s <sup>2</sup>

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	0,294 kg
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	8,8 cm
Longueur de l'emballage 1	12,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	7,752 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	192
Poids de l'emballage 3	71,228 kg
Hauteur de l'emballage 3	77 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

## Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

---

Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

---

### Garantie contractuelle

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---