

ZC2JD2

limit switch body ZC2J - plug-in - without display -
2C/O



Principal

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Corps d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZC2J
Type de carter	Corps enfichable
Accessoires associés	XC2J
Tête à associer	ZC2JE05 ZC2JE01 ZC2JE61 ZC2JE02 ZC2JE62 ZC2JE09 ZC2JE63 ZC2JE64 ZC2JE66 ZC2JE03 ZC2JE70 ZC2JE65
Matière du corps	Métal
Entrée de câble	1 tapped entry for Pg 13.5 cable gland (included)
Nombre de pôles	2
Description des contacts	2 "OF"
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Type d'enclenchements	1 1 position
Matériau des contacts	Contacts plaqués argent

Complémentaire

Affichage local	Sans
Raccordement électrique	Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm²
Ouverture positive	Sans

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Vitesse d'attaque minimale	0,01 m/min
[Ie] courant assigné d'emploi	3 A à 240 V, AC-15, A300 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V conformément à IEC 60947-1 pour bloc de contacts 300 V conformément à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
Résistance maximale entre bornes	0,25 mOhm conformément à IEC 60255-7 catégorie 3
Protection contre les courts-circuits	10 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique	5000000 cycle, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycle, DC-13 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycle, DC-13 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
Type de circuit	Module de témoin lumineux lampe néon, 110 V
Largeur	42 mm
Hauteur	81 mm
Profondeur	41 mm
Poids	0,38 kg
Description des bornes ISO n°1	(23-24)NO (21-22)NC (13-14)NO (11-12)NC

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP65
Tenue aux choc IK	IK08
Température de fonctionnement	-25...70 °C pour standard
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	393 g
Hauteur de l'emballage 1	4,8 cm
Largeur de l'emballage 1	4,8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	4,945 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------