



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Boîte de jonction en polycarbonate de type 4X (couvercle opaque ou transparent) Série PCJ

Couvercle vissé basculant



Panneau
Vendu
Séparément



Application

- Conçue pour isoler et protéger les commandes et les composants dans des applications intérieures et extérieures.
- Convient parfaitement aux commandes des pompes industrielles, au contrôle des eaux usées et d'irrigation ainsi qu'aux centrales solaires et éoliennes et aux usines de produits chimiques.

Normes

- UL 508A, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- CSA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- **Conformes aux normes :**
 - NEMA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
 - CEI 60529, IP66
 - Classe d'inflammabilité UL 94 V-0
 - Résistance aux UV F1, conforme à la norme UL746C pour usage extérieur
 - Conformes à la directive RoHS

Construction

- L'armoire thermoplastique en polycarbonate moulé par injection avec couvercle assorti peut facilement être poinçonnée, découpée ou forée.
- Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération atmosphérique.
- Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage du panneau intérieur offert en option ou de matériel terminal. Quincaillerie d'assemblage incluse.
- Vis en acier inoxydable 316
- Couvercle vissé basculant fixé avec quatre vis d'acier inoxydable.
- L'armoire peut être dotée d'une plaque de recouvrement en polycarbonate transparent.
- Une garniture captive résistante à l'huile assure une étanchéité parfaite.
- Disponible avec bride en polycarbonate ou supports de montage au plancher pour un montage multi-directionnel.
- Températures de service entre 130 °C et -35 °C (266 °F à -31 °F).
- Indice d'impact de 16 J (12 pi/lb)
- Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion, veuillez consulter le tableau présenté à la section Renseignements techniques.

Finition

- Les produits en polycarbonate ont un fini gris clair.
- Les panneaux intérieurs offerts en option sont en acier avec revêtement en poudre blanc, en aluminium non fini ou en fibre de verre.

Galerie



Accessoires

- Panneaux intérieurs supplémentaires
- Trousse de montage sur poteau
- Bride en polycarbonate de remplacement pour les séries PJU et PCJ
- Contrôle de la température
- Panneau pivotant
- Ensembles de quincaillerie de remplacement PJ/PJU/PCJ
- Pieds en polycarbonate de remplacement pour les séries PJU et PCJ
- Accessoires généraux

New and improved PDF part drawing files with more detail now available.

Click part number in table below to access PDF, DXF, and STEP files.

Solid Cover		Clear Cover		Enclosure			Optional Inner Panel		
w/Flange Part No.	w/Feet Part No.	w/Flange Part No.	w/Feet Part No.	H	W	D	H	W	Part No.
PCJ664F*	PCJ664*	PCJ664CCF*	PCJ664CC*	5.93	6.16	3.98	4.81	4.81	PCJR0505
PCJ864F*	PCJ864*	PCJ864CCF*	PCJ864CC*	7.94	6.16	3.98	6.75	4.88	PCJR0705
PCJ884F*	PCJ884*	PCJ884CCF*	PCJ884CC*	7.94	8.15	3.98	6.75	6.88	PCJR0808
PCJ1082F	PCJ1082	PCJ1082CCF	PCJ1082CC	9.93	8.15	2.70	8.75	6.88	PCJR0907
PCJ1084F	PCJ1084	PCJ1084CCF	PCJ1084CC	9.93	8.15	3.98	8.75	6.88	PCJR0907
PCJ1086F	PCJ1086	PCJ1086CCF	PCJ1086CC	9.93	8.15	5.98	8.75	6.88	PCJR0907
PCJ12104F	PCJ12104	PCJ12104CCF	PCJ12104CC	11.92	10.15	3.98	10.75	8.88	PCJR1109
PCJ12106F	PCJ12106	PCJ12106CCF	PCJ12106CC	11.92	10.15	5.98	10.75	8.88	PCJR1109
PCJ14126F	PCJ14126	PCJ14126CCF	PCJ14126CC	13.94	12.16	5.98	12.75	10.88	PCJR1311
PCJ16148F	PCJ16148	PCJ16148CCF	PCJ16148CC	15.98	13.98	7.81	14.75	12.88	14R1513
PCJ181610F	PCJ181610	PCJ181610CCF	PCJ181610CC	18.04	16.04	9.81	16.88	14.88	P1868

* Moulded hinge barrels removed from lid and body. Alternative inner panel options also available.

Les données sont sujettes à changement sans préavis

