



Principal

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de montage
Fonction produit	Platine de montage
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Pour dimensions d'enveloppe	600 mmL: 600 mm
Emplacement de montage	Barreau cranté Fixation directe sur plots arrières
Type de châssis plein	Telequick perforé
Compatibilité de gamme	Spacial S3D Spacial CRN Spacial S3X Thalassa PLM
Quantité par lot	Lot de 1
Matière	Steel
Finition de la surface	Galvanisé

Complémentaire

Mode de fixation	Vissé sur les plots arrières - type de vis M8 Par l'élément de fixation
Hauteur	555 mm
Largeur	551 mm
Profondeur	15 mm
Épaisseur	2 mm
Poids	2,46 kg
Nombre d'emplacement	646
Particularité de variante	Installation à l'arrière du coffret
Dimensions de la découpe	11 x 26 mm

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,460 kg
Hauteur de l'emballage 1	30,000 mm
Largeur de l'emballage 1	665,000 mm
Longueur de l'emballage 1	570,000 mm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------