

Heavy Duty Products, Switched Twist-Lock®, qualité industrielle, accessoires, verrouillage mécanique, 30A 600V AC, conducteur unique, vis de fixation, gris

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLMITL](#)

Heavy Duty Products, Switched Twist-Lock®, Industrial Grade, Accessories, Mechanical Interlock, 30A 600V AC, Single Conductor, Terminal Screws, Gray.

Caractéristiques

- Unfused Mechanical Interlock for Watertight Safety-Shroud
- Virtually Eliminates Possible Circuit Making or Breaking While Under Load
- Compact, Corrosion Resistant Type 4X Non-metallic Enclosure
- Molded Valox Resists Abuse, Corrosion and Enhances Safety
- Verrouillage mécanique non fusionné pour la sécurité étanche
- Élimine pratiquement la création ou la rupture de circuit possible pendant la charge
- Boîtier non métallique compact de type 4X résistant à la corrosion
- Valox moulé résiste aux abus, à la corrosion et améliore la sécurité

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à l'intensité et à la tension nominales maximales.
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 3 000 V minimum
- Électrique - Tension de service max. Tension de service maximale - 600 V RMS
- Électrique - Opérations - Mécanique 10 000 cycles
- Électrique - 6 000 cycles
- Environnement - Inflammabilité - Conforme à la classification des matériaux UL 94V0
- Environnement - Résistance à l'humidité - Conformité IP66
- Environnemental - Température de fonctionnement - Maximum continu +75°C Minimum continu -40°C
- Environnemental - Résistance aux UV - Tous les matériaux exposés sont stabilisés aux UV
- Mécanique - Résistance aux chocs - Conforme à la norme UL 746C
- Mécanique - Montage - Pieds externes entièrement réglables
- Mécanique - Identification du produit - L'identification et les valeurs nominales font partie de l'étiquette externe et de la face du réceptacle.
- Mécanique - Identification des bornes - Conformément aux normes UL et CSA

Général

Numéro de catalogue	HBLMITL
Couleur	• Gray • Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Boîtier de sécurité
Style	Pour les appareils 20A et 30A
Type	
CUP	783585176802



Dimensions

Dimensions	11.44 in x 4.88 in x 4.19 in
Hauteur	4.19 in
Longueur	11,44 pouces
Poids	3.65 lb
Largeur	4.88 in

Caractéristiques électriques

Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 3 000 V
-----------------------	---

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	- Boîtier certifié CSA TYPE 4, 4X et TYPE 12K - Homologué selon la norme UL
Nema Rating	Type 4X

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	290

Documentation

- Brochures - Circuit-Lock® Motor Disconnects
- Catalogues - WDK Catalog Full 2024
- Dessin technique - HBLMITL AutoCAD Drawing
- Dessins de vente - WDK_HBLMITL_DRAWING_PDF
- Garantie - Industrial & Commercial Products
- Littérature - Circuit-Lock® Motor Disconnects
- Littérature - Industrial Solutions
- Littérature - Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects
- Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities
- Manuels d'installation - WIRING_HBLMITL_INSTALLINST
- Page du catalogue - WDK B-26 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK B-30 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK B-34 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK B-41 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK B-20 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK B-22 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK C-3 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK B-32 Catalog Page
- Spécifications - Wiring HBLMITL Specification Sheet
- Spécifications - HBLMITL
- Vidéo - Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects



Une marque Hubbell