

ZCKE619

limit switch head ZCKE - metal end plunger with protective boot



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ5 ZCKJD37H7 ZCKJD35 ZCKJ4H29 ZCKJ41H29 ZCKJ21 ZCKJ1 ZCKJD39H29 ZCKJ4 ZCKJ6 ZCKJ11H29 ZCKJ1H29 ZCKJ9 ZCKJ11 ZCKJ7H29 ZCKJ5H29 ZCKJ2H7 ZCKJD39H7 ZCKJ8H29 ZCKJ9H29 ZCKJ1H7 ZCKJD31H29 ZCKJD35H7 ZCKJ41 ZCKJD31 ZCKJD35H29 ZCKJ9H7 ZCKJD39 ZCKJ21H29

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCKJ11H7
 ZCKJ21H7
 ZCKJ2H29
 ZCKJ6H29
 ZCKJ4H7
 ZCKJ7H7
 ZCKJ5H7
 ZCKJ7
 ZCKJ8
 ZCKJD37
 ZCKJ2
 ZCKJD31H7
 ZCKJ6H7
 ZCKJ41H7
 ZCKJD37H29
 ZCKJ8H7

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal (avec soufflet de protection)
Type d'approche	Vertical approach, 1 direction

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Sur embout
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	154 g
Hauteur de l'emballage 1	4,4 cm
Largeur de l'emballage 1	9 cm
Longueur de l'emballage 1	4,8 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	14
Poids de l'emballage 2	2,496 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------