



Principal

Nom de gamme	À usage intensif
Fonction de l'appareil	Robuste Interrupteur usine universel Interrupteur usine standard
Nom abrégé de l'appareil	T
Type de tête	Tête rotative

Complémentaire

Style d'embase	Style C
Matière du corps	Zinc moulé
Mouvement d'attaque	Sens antihoraire
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier AWG 22 à AWG 12
Entrée de câble	Entrée de conduit, diamètre extérieur du câble: 20 mm conformément à UL 508
Type d'interrupteur	SPDT-DB
Forme du contact	Forme Z
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Matériau des contacts	Cuivre argenté
Ouverture positive	Sans
Couple minimal d'actionnement	1,36 N.m
Vitesse d'attaque maximale	90 ft/min avec un angle de came de 45°, leviers uniquement 50 ft/min avec un angle de came de 45°, leviers uniquement
Angle d'actionnement	12 °
Course angulaire maximale	88 °
Précision de répétition	+/- 0,004 pouce 0,1 mm
Désignation code des contacts	A600 Q600
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	20 A
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2200 V AC conformément à UL 2500 V AC conformément à CE 2640 V AC conformément à CSA
Protection contre les courts-circuits	20 A classe Bussmann CC KTK-R-20, type instantané
État du contact	Fermé A pour position CCW OPEN A pour position CW OPEN B pour position CCW Fermé B pour position CW
Angle d'inclinaison	14 °
Type d'unité de commande	Bras de levier à rappel Rappel à ressort à commander séparément

Environnement

Tenue aux chocs mécaniques	30 gn
Tenue aux vibrations	10 gn (f= 10...55 Hz)
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/4/12/13
Degré de protection IP	IP65 IP66 IP67
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe 0
Température de fonctionnement	-23...85 °C
Traitement de protection	Peinture grise résistante à la corrosion
Certifications du produit	CE Listé UL CSA

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,134 kg
Hauteur de l'emballage 1	17,742 cm
Largeur de l'emballage 1	6,985 cm
Longueur de l'emballage 1	45,064 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit