



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête multidirectionnelle
Accessoires associés	XCKP XCKT XCMD XCKD
Corps à associer	ZCT27N12 ZCD28 ZCP37 ZCMD29L5 ZCMD39L2 ZCT21N12 ZCP25 ZCMD37L1 ZCMD29C12 ZCT21G11 ZCMD21L1 ZCMD29L1 ZCT26N12 ZCD31 ZCMD37L2 ZCMD21C12 ZCT27P16 ZCD35 ZCMD21L5 ZCD29 ZCMD25L2 ZCMD81L1 ZCMD29L2 ZCP27 ZCT28G11 ZCMD39L1

ZCP28
 ZCT27G11
 ZCMD21L2
 ZCP29M12
 ZCMD21M12
 ZCP35
 ZCT21P16
 ZCT25N12
 ZCMD41L2
 ZCMD81L2
 ZCD25
 ZCP31
 ZCMD21L08R12
 ZCP21
 ZCD27
 ZCD37
 ZCP39
 ZCMD25L5
 ZCMD37L5
 ZCT25G11
 ZCD26
 ZCP21M12
 ZCMD61M12
 ZCT28P16
 ZCT25P16
 ZCD39
 ZCD21
 ZCT28N12
 ZCP29
 ZCMD61C12
 ZCMD41L5
 ZCMD81L5
 ZCMD25L1
 ZCT26G11
 ZCMD39L5
 ZCD21M12
 ZCT26P16
 ZCMD21L08U78
 ZCD29M12
 ZCMD41L1
 ZCP26
 ZCMD69C12

Mouvement tête de commande	Multi-directionnel
Type d'unité de commande	Tringle à ressort rappel de ressort métal (avec capot de protection en nitrile et extrémité thermoplastique)
Type d'approche	Multi-directional approach

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,019 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,160 dm
Largeur de l'emballage 1	1,260 dm
Longueur de l'emballage 1	0,160 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------