



Principal

Gamme de produits	Harmony XAC
Fonction produit	Tête de bouton-poussoir
Nom de composant	XACB
Marquage	Non marqué
Info supplémentaire de l'unité de commande	Capuchonné
Course d'actionnement	16 mm
Couleur de la capsule	Rouge
Accessoires associés	XESD1181 XESD1291 XESD1281 XESD1191
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaire

Poids	0,005 kg
-------	----------

Environnement

Normes	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	100 gn conformément à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II conformément à IEC 61140
Degré de protection IP	IP65 conformément à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à EN 50102

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	6 g
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	13 cm
Longueur de l'emballage 1	13 cm
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	69 g
Hauteur de l'emballage 2	3 cm
Largeur de l'emballage 2	13 cm
Longueur de l'emballage 2	13 cm
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	50
Poids de l'emballage 3	422 g
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------