

Fiche produit

Caractéristique

XB5AD912R10K

Harmony XB5 - potentiomètre complet -
Ø22 - 10kΩ - raccordement sur bornier



Principales

Gamme de produits	Harmony XB5
Fonction produit	Potentiomètre
Nom de l'appareil	XB5
Type de tête	Standard
Présentation du produit	Produit complet

Complémentaires

Matériau de la collerette	Plastique gris foncé
Diamètre de fixation	22 mm
Accessoires associés	Arbre de Ø 6 mm
Vente par quantité indivisible	1
Largeur hors tout CAO	30 mm
Hauteur hors tout CAO	42 mm
Profondeur hors tout CAO	82 mm
Poids du produit	0,048 kg
Traitement de protection	TH
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-40...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à IEC 60536
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Tenue aux chocs IK	IK03 se conformer à IEC 50102
Normes	CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-1
Certifications du produit	BV CSA Listé UL
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Profil de l'unité de commande	bouton à molette, avec (blanc)

[Us] tension d'alimentation	<= 42 V CC <= 30 V CA
Puissance nominale en W	1 W à 70 °C
Précision de la résistance interne de conversion	+10%
Caractéristique du potentiomètre	Linéaire
Endurance mécanique	50000 cycle
Valeur ohmique	10000 Ohm
Matière	Cermet
Tenue aux vibrations	5 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Groupe principal	Potentiomètre
Rroupe de produits	Potentiomètre à molette
Couleur du marquage	Blanc

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	X
Profil environnemental	ENVPEP1710010EN
Profil de circularité	ENVEOLI1710010EN
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.