



Principal

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial SFX
Enclosure type	Polyvalent
Category	Enveloppe juxtaposable
Nominal height	2000 mm
Nominal width	1000 mm
Nominal depth	600 mm
Product installation	Au sol
Composition de l' appareil	1 structure 2 porte avec cadre de renfort 1 locking system with handle: door 4 mounting plate bracket 1 plaque passe-câbles

Complémentaire

Type de carter	Structure monobloc soudée pliée Panneau arrière intégré
Type de porte	Pleine
Nombre de portes	Face avant: 2 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	Serrure 3 points, poignée avec insert 5 mm double barre
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles	Pleine
Accessibilité	Avant Côté
Pièces amovibles	Porte par charnières Mounting plate bracket by screws Plaque passe-câbles par clips
Matière	Structure et porte: acier inoxydable 304L

	Poignée: zamak Charnière: acier inoxydable
Finition de surface	Enveloppe: brossé Scotch-Brite® Poignée: peint
Poids	105 kg

Environnement

Normes	IEC 62208
Degré de protection IP	IP55 conformément à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 conformément à CEI 62262
Caractéristique d'environnement	Corrosif Spécial hygiène

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	105,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	2120,000 mm
Largeur de l'emballage 1	1050,000 mm
Longueur de l'emballage 1	700,000 mm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------