

Fiche produit

Caractéristique

XB5KS2B4

Harmony XB5 - buzzer lumineux - Ø22 - 90dB - rouge - 24V - racc bornier



Principales

Gamme de produits	Harmony XB5
Matériau de la collerette	Plastique
Fonction produit	Avertisseur sonore
Diamètre de fixation	22 mm
Couleur de la capsule	Rouge

Complémentaires

[Us] tension d'alimentation	24 V +/- 10 %
Type de circuit d'alimentation	CA/CC
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz
Consommation électrique	<= 58 mA
Type de signalisation	Son intermittent ou continu
Tenue au nettoyage haute pression	9000000 Pa à 82 °C, distance : 0,1 m
Hauteur	29 mm
Largeur	29 mm
Profondeur	55 mm
Poids du produit	0,024 kg

Environnement

Pression acoustique	90 dB à 0,1 m
Traitement de protection	TH
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-40...70 °C
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à IEC 60536
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529 IP67 IP69 IP69K
Degré de protection NEMA	NEMA 4X NEMA 13
Tenue aux chocs IK	IK03 se conformer à EN 50102 IK03 se conformer à IEC 50102

Normes	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-4 JIS C8201-5-1 EN 60947-1 UL 508 IEC 60947-5-4 EN 60947-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Certifications du produit	RINA BV Listé UL CSA GL DNV LROS (Lloyds register of shipping)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	X
Profil environnemental	ENVPEP1710008EN
Profil de circularité	N/A
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.