

Jeu de clés hexagonales à manche en T avec support – mesures impériales

Autres caractéristiques

- Support en métal pour un montage pratique sur un banc ou un mur.
- La lame courte traversant le manche procure à l'outil une polyvalence maximale.

Longueur de 4 po

N° de cat.	Contenu du jeu	Poids (lb)
JTH410E		2,7
N° de cat.	Dimension hexagonale	Longueur de la lame
JTH4E06	3/32 po	102 mm (4 po)
JTH4E07	7/64 po	102 mm (4 po)
JTH4E08	1/8 po	102 mm (4 po)
JTH4E09	9/64 po	102 mm (4 po)
JTH4E10	5/32 po	102 mm (4 po)
JTH4E11	3/16 po	102 mm (4 po)
JTH4E12	7/32 po	102 mm (4 po)
JTH4E13	1/4 po	102 mm (4 po)
JTH4E14	5/16 po	102 mm (4 po)
JTH4E15	3/8 po	102 mm (4 po)

Longueur de 6 po

N° de cat.	Contenu du jeu	Poids (lb)
JTH610E		2,7
N° de cat.	Dimension hexagonale	Longueur de la lame
JTH6E06	3/32 po	152 mm (6 po)
JTH6E07	7/64 po	152 mm (6 po)
JTH6E08	1/8 po	152 mm (6 po)
JTH6E09	9/64 po	152 mm (6 po)
JTH6E10	5/32 po	152 mm (6 po)
JTH6E11	3/16 po	152 mm (6 po)
JTH6E12	7/32 po	152 mm (6 po)
JTH6E13	1/4 po	152 mm (6 po)
JTH6E14	5/16 po	152 mm (6 po)
JTH6E15	3/8 po	152 mm (6 po)

Clés hexagonales à manche en T – mesures impériales

Autres caractéristiques

- La lame courte traversant le manche procure à l'outil une polyvalence maximale.
- Pointes avec fini d'oxyde noir pour un ajustement précis.

Longueur de 4 po

N° de cat.	Dimension hexagonale	Longueur de la lame	Poids (oz)
JTH4E06	3/32 po	102 mm (4 po)	0,04
JTH4E07	7/64 po	102 mm (4 po)	0,05
JTH4E08	1/8 po	102 mm (4 po)	0,05
JTH4E09	9/64 po	102 mm (4 po)	0,06
JTH4E10	5/32 po	102 mm (4 po)	0,11
JTH4E11	3/16 po	102 mm (4 po)	0,13
JTH4E12	7/32 po	102 mm (4 po)	0,15
JTH4E13	1/4 po	102 mm (4 po)	0,24
JTH4E14	5/16 po	102 mm (4 po)	0,30
JTH4E15	3/8 po	102 mm (4 po)	0,38
JTH4E17	1/2 po	102 mm (4 po)	0,59

Longueur de 6 po

N° de cat.	Dimension hexagonale	Longueur de la lame	Poids (lb)
JTH6E06	3/32 po	152 mm (6 po)	0,04
JTH6E07	7/64 po	152 mm (6 po)	0,05
JTH6E08	1/8 po	152 mm (6 po)	0,05
JTH6E09	9/64 po	152 mm (6 po)	0,06
JTH6E10	5/32 po	152 mm (6 po)	0,11
JTH6E11	3/16 po	152 mm (6 po)	0,13
JTH6E12	7/32 po	152 mm (6 po)	0,15
JTH6E13	1/4 po	152 mm (6 po)	0,24
JTH6E14	5/16 po	152 mm (6 po)	0,30
JTH6E15	3/8 po	152 mm (6 po)	0,38
JTH6E17	1/2 po	152 mm (6 po)	0,59

Longueur de 9 po

N° de cat.	Dimension hexagonale	Longueur de la lame	Poids (lb)
JTH9E06	3/32 po	229 mm (9 po)	0,05
JTH9E07	7/64 po	229 mm (9 po)	0,05
JTH9E08	1/8 po	229 mm (9 po)	0,06
JTH9E09	9/64 po	229 mm (9 po)	0,07
JTH9E10	5/32 po	229 mm (9 po)	0,11
JTH9E11	3/16 po	229 mm (9 po)	0,14
JTH9E12	7/32 po	229 mm (9 po)	0,17
JTH9E13	1/4 po	229 mm (9 po)	0,27
JTH9E14	5/16 po	229 mm (9 po)	0,35
JTH9E15	3/8 po	229 mm (9 po)	0,45
JTH9E17	1/2 po	229 mm (9 po)	0,70



JTH610E

Longueur de 9 po

N° de cat.	Contenu du jeu	Poids (lb)
JTH910E		3,56
N° de cat.	Dimension hexagonale	Longueur de la lame
JTH9E06	3/32 po	229 mm (9 po)
JTH9E07	7/64 po	229 mm (9 po)
JTH9E08	1/8 po	229 mm (9 po)
JTH9E09	9/64 po	229 mm (9 po)
JTH9E10	5/32 po	229 mm (9 po)
JTH9E11	3/16 po	229 mm (9 po)
JTH9E12	7/32 po	229 mm (9 po)
JTH9E13	1/4 po	229 mm (9 po)
JTH9E14	5/16 po	229 mm (9 po)
JTH9E15	3/8 po	229 mm (9 po)



JTH6E15

⚠ AVERTISSEMENT : Ne PAS utiliser de tuyau ou de rallonge similaire pour accroître la force de levier.

⚠ AVERTISSEMENT : Toujours porter une protection oculaire approuvée.

⚠ AVERTISSEMENT : NON isolé. Ne protège PAS contre l'électrocution.

