



ZCK E64

Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJD37H7 ZCKJD31H29 ZCKJ8 ZCKJD31H7 ZCKJ21H7 ZCKJ6H29 ZCKJ6H7 ZCKJ11H7 ZCKJD39H29 ZCKJ7 ZCKJ9H7 ZCKJD39 ZCKJD31 ZCKJ2 ZCKJ1H7 ZCKJ1 ZCKJD37H29 ZCKJ21 ZCKJ8H7 ZCKJD39H7 ZCKJ5H7 ZCKJ21H29 ZCKJD35H7 ZCKJD35H29 ZCKJ6 ZCKJ7H29 ZCKJ11H29 ZCKJ9 ZCKJ8H29 ZCKJ5 ZCKJ1H29 ZCKJ5H29 ZCKJ11 ZCKJ7H7 ZCKJ2H7

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCKJ2H29
ZCKJD37
ZCKJD35
ZCKJ9H29

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Side roller plunger spring return metal (with horizontal roller)
Type d'approche	Lateral approach, 2 directions

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Poids	0,205 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	10...120 °C
Température ambiante pour le stockage	10...120 °C
Caractéristique d'environnement	Température élevée

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	186 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------