

FICHE TECHNIQUE – PDF INTERACTIF

Attaché pour câbles standard, série 30 et 40 lb

Couleur naturelle et noir résistant aux UV

Catamount®



Les attaches pour câbles sont principalement utilisées pour réunir des fils et des câbles ensemble afin de former un faisceau soigné et organisé.

Certifications et normes :




**Spécification en 3 parties :
Outils pour l'utilisateur final**

Valeurs nominales :

- Température minimale de fonctionnement : -40 °C (-40 °F)
- Température maximale de fonctionnement : 85 °C (185 °F)
- Température minimale d'installation : -20 °C (-4 °F) et 0 °C (32 °F)

Installation :

- Utiliser un outil d'attache pour câbles approuvé par ABB, comme les modèles ERG50, QC-100, L-200 et L-400-C



Sélection du produit – po (mm)

N° de pièce	N° GID	A ±0,125 (3,0)	B ±0,01 (0,25)	C ±0,03 (0,76)	D ±0,03 (0,76)	E ±0,01 (0,25)	Diam. minimal du faisceau	Diamètre max. du faisceau	Résistance à la traction lb (N)	Temp. de fonctionnement min. °F (°C)	Temp. de fonctionnement max. °F (°C)	Temp. d'installation min. °F (°C)
L-5-30-0-C	7TAG054110R0008	5,8 (147)	0,14 (3,6)	0,17 (4,3)	0,24 (6,1)	0,05 (1,27)	0,06 (1,6)	1,25 (31,7)	30 (134)	-40 (-40)	185 (85)	-4 (-20)
L-5-30-0-M	7TAG054160R0015											
L-5-30-9-C	7TAG054100R0047											
L-5-30-9-M	7TAG054150R0000											
L-5-40-0-M	7TAG054250R0010	5,8 (147)	0,14 (3,6)	0,17 (4,3)	0,24 (6,1)	0,05 (1,27)	0,06 (1,6)	1,25 (31,7)	40 (178)	-40 (-40)	185 (85)	-4 (-20)
L-5-40-9-C	7TAG054220R0016											
L-5-40-9-M	7TAG054250R0011											
L-8-40-0-C	7TAG054200R0001	8,9 (225)	0,14 (3,6)	0,17 (4,3)	0,24 (6,1)	0,05 (1,27)	0,06 (1,6)	2,0 (50,8)	40 (178)	-40 (-40)	185 (85)	-4 (-20)
L-8-40-0-M	7TAG054240R0002											
L-8-40-9-C	7TAG054200R0002											
L-8-40-9-M	7TAG054240R0004											
L-11-40-0-C	7TAG054210R0006	11 (279)	0,14 (3,6)	0,17 (4,3)	0,24 (6,1)	0,06 (1,4)	0,08 (2,0)	2,72 (69)	40 (178)	-40 (-40)	185 (85)	32 (0)
L-11-40-0-D	7TAG054250R0004											
L-11-40-9-D	7TAG054250R0006											

Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes de l'électricité nationaux et provinciaux en vigueur.
-0 dans le numéro de pièce = noir résistant aux UV
-9 dans le numéro de pièce = couleur naturelle

tnb.abb.com (États-Unis et Amérique latine)
tnb.ca.abb.com (Canada)
abb.com

ABB se réserve le droit d'apporter des changements techniques à ce document ou d'en modifier le contenu sans préavis. En ce qui concerne les bons de commande, les modalités particulières convenues ont préséance. ABB n'assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit quant aux erreurs possibles ou aux renseignements qui manqueraient dans le présent document.

ABB se réserve tous les droits sur ce document, son contenu et les illustrations qu'il contient. Toute reproduction – en tout ou en partie – est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable d'ABB.

© ABB Produits d'installation Itée et/ou ses sociétés liées, 2021. Tous droits réservés.