



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Levier d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKY
Accessoires associés	XCKJ XCKM XCKL XCKS
Tête à associer	ZCKE05 ZCKD05
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (longueur variable)
Type d'approche	Approche latérale

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C pour standard -40...70 °C for low temperature
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C standard environment -40...70 °C low temperature
Caractéristique d'environnement	Basse température Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	26 g
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	5 cm

Longueur de l'emballage 1	10 cm
---------------------------	-------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit