

Fiche produit

Caractéristique

XCKMR54D1

inter. de pos. XCKM - tiges métal en croix 6mm - 2x(2 NC) - dépendante - Pg13



Principale

gamme de produits	OsiSense XC
nom de gamme	format spécial
fonction produit	commutateur de fin de course
application spécifique du produit	manutention mécanique et de levage
nom abrégé de l'appareil	XCKMR
type de carter	fixe
type de tête	tête rotative
matière	métal
matière du corps	zamak
matière de la tête	zamak
mode de fixation	par le corps
mouvement tête de commande	tournant
type d'unité de commande	levier tige en croix à position maintenue métal (tringle carrée 6 mm, L = 200 mm)
type d'approche	approche latérale 2 directions
entrée de câble	3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble: 9...12 mm
nombre de pôles	4
description des contacts	2 x (2 "OF")
fonctionnement des contacts	coupure lente, échelonnée

Complémentaires

mouvement d'attaque	avec toute pièce mobile
raccordement électrique	borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm ²
forme d'isolation entre contacts	Zb
type d'enclenchements	5 position électrique
élément de contact par sens de marche (circuit de contrôle)	1 par sens
ouverture positive	avec
couple minimum pour ouverture positive	0.75 N.m
couple minimal d'actionnement	0.5 N.m

vitesse d'attaque minimale	6 m/min
vitesse d'attaque maximale	1.5 m/s point d'actionnement sur la tige entre 65 et 95 mm
course angulaire maximale	180 ° -180 °
désignation code des contacts	A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 0,125) , Ithe = 10 A conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A Q150, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0.55 A) conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] tension assignée d'isolement	300 V conformément à UL 508 300 V conformément à CSA C22.2 No 14 500 V niveau de pollution 3 conformément à EN/IEC 60947-1
résistance entre bornes	<= 25 MΩ conformément à IEC 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conformément à IEC 60664 6 kV conformément à EN/IEC 60947-1
protection contre les courts-circuits	10 A par gG cartouche fusible
durée de vie mécanique	2000000 cycle
largeur	200 mm
hauteur	118 mm
profondeur	59 mm
poids	0.55 kg
description des bornes ISO n°1	(11-12)NC (21-22)NC

Environnement

tenue aux chocs mécaniques	50 gn conformément à EN/IEC 60068-2-27
tenue aux vibrations	25 gn (f = 10...500 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
degré de protection IP	IP66 conformément à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 conformément à EN 50102
classe de protection contre les chocs électriques	classe I conformément à IEC 60536
température de fonctionnement	-25...70 °C
température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
traitement de protection	TC
certifications du produit	CCC CE CSA UL
normes	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0936 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------