




Principal

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZC2J
Type de tête	Tête rotative
Accessoires associés	XC2J
Levier à associer	ZC2JY13 ZC2JY51 ZC2JY11 ZC2JY31 ZC2JY12 ZC2JY81 ZC2JY91
Corps à associer	ZC2JC48 ZC2JD4 ZC2JC4
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Sans levier rappel de ressort
Type d'approche	Lateral approach, 1 direction

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Sens horaire Depuis la gauche
Ouverture positive	Sans
Poids	0,21 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
-------------------------------	-------------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	220 g
Hauteur de l'emballage 1	4,8 cm
Largeur de l'emballage 1	9,6 cm
Longueur de l'emballage 1	4,8 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------