



## Manchons marqueurs de fils PermaSleeve pour étiqueteuse BMP41/BMP51/BMP53

Numéro d'article: 143222

Référence: MC-187-342

Dimensions - Hauteur (mm): 8.50

Quantité totale par paquet: 1

### Spécifications: Manchons marqueurs de fils PermaSleeve pour étiqueteuse BMP41/BMP51/BMP53

<b>Application(s)</b>	Marquage de fils et câbles
<b>Approbation/Conformité</b>	Certifié par UL comme étant conforme à la norme UL224 ; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Classe 1) ; SAE-AS-81531
<b>Calibre du fil</b>	20 à 10
<b>Compatibilité imprimante</b>	BMP41; BMP51; BMP53
<b>Côtés imprimables</b>	Imprimable Recto
<b>Couleur</b>	Noir sur Blanc
<b>Description</b>	Les marqueurs PermaSleeve sont une solution de marquage de fils combinant rapidité, facilité d'utilisation et durabilité pour une identification de haute qualité, pour longtemps. Ces manchons sont auto-extinguibles et répondent aux exigences des normes SAE AMS-DTL-23053/5 Classe 1, SAE-AS-8153, MIL-STD-202 méthode 215K et UL224
<b>Diamètre max. du fil (mm)</b>	3.81
<b>Diamètre min. du fil (mm)</b>	1.57
<b>Dimensions - Hauteur (mm)</b>	8.50
<b>Dimensions - Longueur (m)</b>	2.13
<b>Finition</b>	Mat
<b>Forme</b>	Continu
<b>Industrie</b>	Télécommunication; Electrique
<b>Matériau</b>	Manchon en polyoléfine thermorétractable
<b>Modèle</b>	Rouleau continu

<b>Numéro d'article</b>	143222
<b>Puce électronique</b>	Oui
<b>Référence</b>	MC-187-342
<b>Software</b>	LabelMark
<b>Taux de rétreint</b>	3:1
<b>Température d'utilisation °C</b>	135
<b>Température d'utilisation minimum °C</b>	-55
<b>Qté par rangée</b>	1
<b>Quantité totale par paquet</b>	1 Manchon(s) / Boîte
<b>UOM Base / Presentation</b>	1 Manchon(s) / Cassette
<b>UOM Presentation / Pack</b>	1 Cassette / Boîte