



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCMD XCKT XCKP XCKD
Corps à associer	ZCMD21C12 ZCMD21L08U78 ZCMD25L5 ZCT21G11 ZCMD41L1 ZCT27P16 ZCD29M12 ZCD21 ZCP37 ZCMD41L2 ZCD25 ZCMD21L5 ZCMD39L1 ZCP27 ZCP35 ZCP28 ZCT28G11 ZCT26N12 ZCD39 ZCT25G11 ZCMD39L5 ZCT21P16 ZCP25 ZCMD81L1 ZCD31 ZCT28P16

ZCMD81L5
 ZCMD69C12
 ZCT27N12
 ZCD21M12
 ZCT25N12
 ZCD26
 ZCP21M12
 ZCP39
 ZCMD25L1
 ZCT25P16
 ZCT21N12
 ZCP29
 ZCMD37L2
 ZCMD61C12
 ZCD28
 ZCD37
 ZCT26G11
 ZCP21
 ZCMD81L2
 ZCMD37L1
 ZCMD25L2
 ZCP29M12
 ZCMD29L1
 ZCMD37L5
 ZCMD41L5
 ZCMD21M12
 ZCT28N12
 ZCT26P16
 ZCMD21L08R12
 ZCMD21L1
 ZCP26
 ZCD27
 ZCMD29L2
 ZCT27G11
 ZCMD39L2
 ZCMD61M12
 ZCP31
 ZCD35
 ZCMD21L2
 ZCMD29C12
 ZCMD29L5
 ZCD29

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir levier à galet rappel de ressort thermoplastique
Type d'approche	Approche verticale ou latérale, 1 direction

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,026 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,160 dm
Largeur de l'emballage 1	0,500 dm
Longueur de l'emballage 1	0,300 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------