

XCMD2110L3
INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE 240VCA 5A MÉTAL XCMD

Type miniature

Capteurs fin de course électromécaniques miniatures faciles à utiliser Osiconcept de Schneider Electric. Ces capteurs fin de course sont fabriqués en thermoplastique UL-VO renforcé offrant une double isolation et une protection IP66.

Caractéristiques et avantages

- Fonctionnement visible
- Points d'utilisation précis
- Double isolation
- 1 contact NO et 1 contact NF
- Précâblée
- Valeur nominale : 240 V c.a., 5 A

Attribut	Valeur
Type d'actionneur	Poussoir
Configuration de l'état normal	NO/NF
Indice IP	IP66, IP67, IP68
Courant maximum	6 A
Matériau du boîtier	Alliage de zinc Zamak®
Tension V c.a. maximum	400V
Type de connexion	Précâblé
Série	OsiSense XC
Type de contact	Action rapide
Type de terminaison	Câble
Longueur	50mm
Largeur	30mm
Température minimum de fonctionnement	-25°C
Durée de vie mécanique minimum	1 000 000 fonctionnements
Dimensions	50 x 30 x 16 mm
Profondeur	16mm
Orientation de montage	Vertical
Température d'utilisation maximum	+70°C