

DÉCONNEXION, 60A SANS FUSIBLE, 4X, LUMIÈRES LED

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLDS6SSP](#)

DÉCONNEXION, 60A SANS FUSIBLE, 4X, ÉCLAIRAGE À LEDS.

Caractéristiques

- Six diodes électroluminescentes intégrales d'identification de phase très visibles pour une utilisation sur un système triphasé en Y
- Confirmation secondaire de l'isolation de l'alimentation
- Certifié par NSF
- Poignée rouge très visible conforme aux capacités OSHA LO/TO
- Accepte jusqu'à 2 contacts auxiliaires

Général

Numéro de catalogue	HBLDS6SSP
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de boîtier	Acier inoxydable
Série	Non fusionné
Style	inSIGHT
Type	Interrupteurs de déconnexion
CUP	783585640211



Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale 60 A

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBLDS6SSP AutoCAD Drawing](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Circuit-Lock® Disconnects with LED Indicators](#)
[Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
[Page du catalogue - WDK F-3 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK F-7 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBLDS6SSP](#)
[Spécifications - Wiring HBLDS6SSP Specification Sheet](#)