

Dispositifs à lame droite, prises,
Duplex résistant aux intempéries,
qualité industrielle, 20A 125V, 2
pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-20R,
marron, paquet unique

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL5362WR](#)

Réceptacle à lame droite, Duplex résistant aux intempéries,
qualité industrielle, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-
20R.

Caractéristiques

- Weather-resistance complies with national electrical code requirements
- Finder Groove Face
- One-piece brass integral ground strap
- Deep body design with circuit ID face
- La résistance aux intempéries est conforme aux exigences du code électrique national
- Face à rainures de repérage
- Sangle de masse intégrale en laiton monobloc
- Conception profonde du corps avec identification du circuit sur la face

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - Dessus : UL 94V-2, Base : UL 94V-0
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Identification du produit - Les cotes font partie intégrante de l'appareil.
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre massif ou toronné #12-#10 AWG uniquement
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux normes UL 498 et CSA.



Général

Numéro de catalogue	HBL5362WR
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	
Puissance - Maximum	1
Type d'article	Duplex traditionnel
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Très résistant
Style	Finder Groove Face
Type	
CUP	783585320557

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,65 in x 1,19 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.19 in
Longueur	3.28 in
Poids	0.25 lb
Largeur	1.65 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Bornes à vis câblées à l'arrière et sur le côté
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC
Tension nominale Description	125 V
Puissance	2500 W

Chef d'orchestre

Nombre de fils 3 fils
Wire Size #12 AWG à #10 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)

- Certifié selon CSA 22.2, No. 42 Dossier 285
- Fed. Spec. WC596
- Conforme à la norme NEMA® WD-6
- Répertoire UL selon UL498 Dossier E2186

Nema Rating 5-20R

Normes - Conformité à la directive RoHS CM

Logistique

Quantité de cartons 10

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBL5362WR AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL5362WR_DRAWINGS_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Education Application Guide](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Technology FAQ](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2615_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK A-10 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL5362WR](#)
[Spécifications - Wiring HBL5362WR Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell