



Principal

Gamme de produits	Magelis XBTR
Résolution de l'affichage	122 x 32 pixels
Type de logiciel	Logiciel de configuration
Logiciel de programmation	Vijeo Designer Lite
Système d'exploitation	Windows

Complémentaire

Type d'affichage	Écran matriciel LCD rétro-éclairé
Police de caractère	Grec Cyrillique Chinois (chinois simplifié) Katakana Latin
Nombre de touches	20
Nombre de clés fixes	8
Nombre de clés personnalisables	12
Nombre de pages	256 pages alarme 200 pages application
Type de mémoire	Flash
Capacité mémoire	512 Ko
Type de connexion intégrée	Liaison série: RJ45 femelle, asynchrone mode de transmission (RS232C/RS485)point à point topologie
Horodateur	Accès à l'horodateur de l'automate
Compatibilité de gamme	Twido Modicon Premium Modicon M340 Modicon TSX Micro
Montage du produit	Montage encastré
Mode de fixation	Avec 4 clips à ressort
Matériau afficheur	Polyester
Matière de la face avant	PPT
Matériau du clavier	Polyester
Marquage	CE

Hauteur	118 mm
Largeur	137 mm
Profondeur	78 mm
Dimensions de la découpe	119,6 (+/- 0,5) x 105,2 (+/- 0,4) mm
Poids	0,55 kg

Environnement

Fonction produit	Petit panneau avec clavier
Couleur d'affichage	Vert
Display capacity	4 lignes de 20 caractères maximum 1 ligne de 5 caractères minimum
[Us] tension d'alimentation	5 V DC
Alimentation	Depuis l'automate (prise terminal)
Protocoles téléchargeables	Modbus Uni-TE
Normes	UL 508 CSA C22.2 No 14 CEI 60068-2-6 CEI 60068-2-27 IEC 61131-2
Certifications du produit	UL 1604 ATEX zone 2/22 UL Class 1 Division 2 CSA Class 1 Division 2
Température de fonctionnement	0...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...60 °C
Humidité relative	0...85 % sans condensation
Degré de protection IP	IP20 conformément à CEI 60529 (panneau arrière) IP65 conformément à CEI 60529 (face avant)
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4X face avant (utilisation à l'extérieur)
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms
Tenue aux vibrations	+/-3,5 mm (f= 2...8,45 Hz) 1 gn (f= 8,45...150 Hz)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	594 g
Hauteur de l'emballage 1	4,3 cm
Largeur de l'emballage 1	17 cm
Longueur de l'emballage 1	25 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	6,39 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

La référence XBTR400 est remplacée par :

Petits panneaux HMIST0715

4.3" wide screen touch panel, RS-232/485 RJ45

Qté 1

Raison de la substitution : Fin de vie. | Date de substitution : 30 avril 2020