


# Fiche produit

## Caractéristique

# NSYTRV44PE

Borne à vis - pour conducteur de protection - 4 points - 4mm<sup>2</sup> - vert/jaune



## Principales

gamme	Linery
nom du produit	Linery TR
fonction produit	bornier
nom abrégé de l'appareil	TRV
type de bornier	conducteur de protection
nombre de points multiples de connexion	1
mode d'installation	encliquetable
section nominale	4 mm <sup>2</sup>
longueur	65,4 mm
couleur	vert jaune
quantité par lot	lot de 50

## Complémentaires

largeur	6,2 mm
hauteur	47.5 mm
mode de raccordement	2x bornes à vis : en aval 2x bornes à vis : en amont
nombre de bornes	4
position du raccordement	latérale
nombre d'entrée mesure	2
section de câble	0,14...6 mm <sup>2</sup> , souple sans 0,14...6 mm <sup>2</sup> , rigide
couple de serrage	0.6...0.8 N.m
longueur de dénudage des fils	9 mm
type d'outil	raccordement : tournevis déconnection : tournevis
matière	polyamide 6/6 (boîtier isolant)
perte diélectrique	0.01 à 1 MHz conformément à IEC 60250 0.01 à 1 MHz conformément à VDE 0303-T4
constante diélectrique	3.7 à 1 MHz
résistivité	10000 MΩ.m conformément à IEC 60093 10000 MΩ.m conformément à VDE 0303-T30

résistance de surface	1000 GΩ conformément à IEC 60093 1000 GΩ conformément à VDE 0303-T30
résistance à ramper	500 CTI (> 400 kB) conformément à IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conformément à VDE 0303-T30
tenue à la flamme	V0, épaisseur 0.8 mm conformément à UL 94
poids	21.5 g
compatibilité de gamme	Prisma - G Prisma - P Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
accessoires associés	Enveloppes Spacial

## Environnement

certifications du produit	ATEX CSA cURus DNV GL LR IEC-Ex EAC
tenue diélectrique	1000 V conformément à IEC 60243-1
température de fonctionnement	-40...130 °C conformément à IEC 60216-1 -40...130 °C conformément à VDE 0304-T21

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Available
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------