

Fiche produit

Caractéristique

ZCKJ404H7

corps inter. de position ZCKJ - tête sans levier - fixe - 2C/O - brusque - ½NPT



Principale

gamme de produits	OsiSense XC
nom de gamme	format standard
fonction produit	corps de commutateur de fin de course avec tête rotative à ressort de rappel
nom abrégé de l'appareil	ZCKJ
type de carter	fixe
accessoires associés	XCKJ
matière du corps	métal
entrée de câble	1 entrée taraudée pour conduit NPT 1/2"
nombre de pôles	2
description des contacts	2 OF
fonctionnement des contacts	à action brusque
type d'enclenchements	2 3 positions
matériau des contacts	contacts plaqués argent

Complémentaires

mouvement d'attaque	de gauche et de droite
affichage local	sans
raccordement électrique	borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm²
ouverture positive	sans
vitesse d'attaque minimale	0.01 m/min
[Ie] courant assigné d'emploi	0,125 à 240 V, AC-15, A300 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V niveau de pollution 3 conformément à IEC 60947-1 bloc de contacts 300 V conformément à CSA C22.2 No 14 bloc de contacts 300 V conformément à UL 508 bloc de contacts
résistance entre bornes	0.25 mOhm conformément à IEC 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conformément à IEC 60664 6 kV conformément à IEC 60947-1

protection contre les courts-circuits	10 A par gG cartouche fusible
durée de vie électrique	5000000 cycle, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement: < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycle, DC-13 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement: < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycle, DC-13 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement: < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
largeur	43 mm
hauteur	109 mm
profondeur	60 mm
poids	0.465 kg
description des bornes ISO n°1	(11-12)NC (13-14)NO (21-22)NC (23-24)NO

Environnement

degré d'étanchéité IP	IP66
tenue aux choc IK	IK07
température de fonctionnement	-40...70 °C pour basse température
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
caractéristique d'environnement	basse température

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1006 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------