


Fiche produit

Caractéristique

XACB125

boîte pendante vide XAC-B - 12
perçages en 2 colonnes



Principale

gamme de produits	Harmony XAC
fonction produit	poste de commande pendant
nom abrégé de l'appareil	XACB

Complémentaires

type de station de contrôle	double isolation
matière du boîtier	polyester renforcé verre
type de circuit	télécommande circuit de puissance
type de coffret	coffret vide
nombre de trous	12 découpes sur 2 rangées
couleur station de contrôle	jaune
entrée de câble	rubber sleeve with stepped entry 22...35 mm
protection	sans
centre découpe opérateur vertical	40 mm
normes	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
certifications du produit	CSA type 4
traitement de protection	TH
température de fonctionnement	-25...70 °C
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
tenue aux vibrations	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	100 gn IEC 60068-2-27
catégorie de surtension	classe II IEC 61140
degré de protection IP	IP65 IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 EN 50102
durée de vie mécanique	1000000 cycle
poids	1.66 kg

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------