



Principal

Gamme de produits	Harmony 9001K
Fonction produit	Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence allumé
Nom abrégé de l'appareil	K
Type d'unité de commande	pousser-tirer
Profil de l'unité de commande	Vert bouton coup de poing de Ø 41 mm
Info supplémentaire de l'unité de commande	Bouton coup de poing en plastique avec vis de réglage

Complémentaire

Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation	30 mm
Source lumineuse	incandescent
Source lumineuse	Sans
Culot de lampe	BA 9s
Alimentation du bloc lumineux	Via transformateur incorporé
[Us] tension d'alimentation	110...120 V AC
Description des contacts	1 F/O
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier
Position de montage	Toutes positions
[Ie] courant assigné d'emploi	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Fonctionnement des contacts	Standard
Présentation du produit	Produit complet

Environnement

Certifications du produit	CE Fichier UL E42259 CCN NKCR CSA LR 25490 classe 3211 03 NEMA
---------------------------	---

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
------------------------------	-------------------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	267,619 g
Hauteur de l'emballage 1	29,032 cm
Largeur de l'emballage 1	11,430 cm
Longueur de l'emballage 1	73,742 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.