



Principal

Gamme de produits	Harmony XB5
Fonction produit	Module afficheur
Afficheur digital	4 digit(s) - 14 mm

Complémentaire

Type d'affichage	DEL 7 segments
Couleur d'affichage	RED
Display projection	-999...9999
Précision	+/- 0.15 % of the measuring range
Type de sortie statique	2 x power MOSFET
Tension de sortie TOR	30 V DC
Courant de sortie TOR	0.5 A
Luminosité	Fixé
Plage entrées analogiques	4...20 mA DC
Chute de tension maximale	6 V
Dérive en température	50 ppm/°C
Diamètre de fixation	22,5 mm
Mode de raccordement	Bornes à ressort, 1 x 0,2...1 mm ² (AWG 24...AWG 17)
Matière du boîtier	Plastique
Tenue à la flamme	UL94-V1
Couple de serrage	1,3 N.m 11,5 livres par pouce
Largeur	51,5 mm
Hauteur	29,5 mm
Profondeur	78,2 mm
Poids	0,032 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-20...60 °C
-------------------------------	-------------

Température ambiante pour le stockage	-20...85 °C
Tenue aux vibrations	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Degré de protection IP	IP65 conformément à CEI 60529 (face avant)
Normes	EN 61326-1

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	32,000 g
Hauteur de l'emballage 1	2,850 cm
Largeur de l'emballage 1	5,050 cm
Longueur de l'emballage 1	6,600 cm

Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.