



Principale

gamme de produits	OsiSense XC
nom de gamme	format standard
fonction produit	tête d'interrupteur de position
nom abrégé de l'appareil	ZCKE
type de tête	tête de piston
accessoires associés	XCKJ
corps à associer	ZCKJ1 ZCKJ11 ZCKJ11H29 ZCKJ11H7 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJ2 ZCKJ21 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ2H29 ZCKJ2H7 ZCKJ5 ZCKJ5H29 ZCKJ5H7 ZCKJ6 ZCKJ6H29 ZCKJ6H7 ZCKJ7 ZCKJ7H29 ZCKJ7H7 ZCKJ8 ZCKJ8H29 ZCKJ8H7 ZCKJ9 ZCKJ9H29 ZCKJ9H7 ZCKJD31 ZCKJD31H29 ZCKJD31H7 ZCKJD35 ZCKJD35H29 ZCKJD35H7 ZCKJD37 ZCKJD37H29 ZCKJD37H7 ZCKJD39 ZCKJD39H29

	ZCKJD39H7
mouvement tête de commande	linéaire
type d'unité de commande	poussoir latéral rappel de ressort métal
type d'approche	approche latérale 1 direction

Complémentaires

mouvement d'attaque	sur embout
ouverture positive	avec
matière de la tête	métal

Environnement

température de fonctionnement	-25...70 °C
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
caractéristique d'environnement	standard

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0951 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------