

Poignées de maintien, œillet simple,
maille simple, maille fendue,
fermeture par tige, acier, 1.50-1.74"

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue 02403019

Poignées de maintien, œillet simple, maille simple, maille fendue,
fermeture par tige, acier inoxydable, 1,50-1,74".

Caractéristiques

- Oeil simple
- Les égaliseurs de torons positionnent les fils pour une charge égale sur toute la longueur de la poignée.
- Les assemblages d'œillets permettent de renforcer les œillets au niveau des supports.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 4 500 (20 017)
- Mécanique - Charge de travail - 450 (2001.7) Lbs (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	4,500 lbs
Numéro de catalogue	02403019
Couleur	Acier inoxydable
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Crochet à vis ou pince à poutre
Série	Standard Duty
Style	Maille fendue, fermeture de la tige
Type	Œil unique
CUP	783585310398



Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	1,5 in-1,74 in
Taille du câble	1.50"-1.74" (3.81-4.42)

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
--------------------------	--------------

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	600

Documentation

- Catalogues - [WDK Catalog Full 2024](#)
- Dessins de vente - [WDK_02403019_DRAWING_PDF](#)
- Garantie - [Industrial & Commercial Products](#)
- Littérature - [FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- Littérature - [FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- Littérature - [Wire Management Solutions Brochure](#)
- Littérature - [Pulp & Paper Solutions](#)
- Littérature - [PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- Manuels d'installation - [WIRING_PD2004_INSTALLINST](#)
- Page du catalogue - [WDK W-20 Catalog Page](#)
- Spécifications - [Wiring 02403019 Specification Sheet](#)
- Spécifications - [2403019](#)
- Vidéo - [Kellems Wire Management Solutions](#)