



Principal

Nom abrégé de l'appareil	C
Type de coffret	Étanche à la poussière et à l'humidité coffret résistant intempéries pour intérieur/extérieur
Application spécifique du produit	Condensation pump
Utilisation de l'interrupteur	Standard

Complémentaire

Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Float movement	4.75...9.25 in
Float position	Left
Matière	Acier inoxydable: float/rod Nitrile (Buna-N): seal ring
Puissance moteur hp	3 hpà 230 V AC, monophasé 5 hpà 230 V AC, 3 phases 1 hp at 460/575 V AC, 3 phases 3 hpà 115 V AC, monophasé 2 hp at 115 V AC, 3 phases
Support de montage	Flasque
Nombre de pôles	2
Tension admissible	575 V AC
Type d'interrupteur	DPST

Environnement

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4
------------------------------	--------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	11,390 kg
Hauteur de l'emballage 1	29,871 cm

Largeur de l'emballage 1	11,760 cm
Longueur de l'emballage 1	75,872 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie