

Fiche produit

Caractéristique

XACA05H7

poste de commande pendant vide -
XAC-A - 5 ouvertures verticales



Principales

gamme de produits	Harmony XAC
fonction produit	Poste de commande pendant
nom abrégé de l'appareil	XACA

Complémentaires

type de station de contrôle	Double isolation
matière du boîtier	Polypropylène
type de circuit	Télécommande
type de coffret	Coffret vide
nombre de trous	5 trous
couleur station de contrôle	Jaune
entrée de câble	Manchon caoutchouc avec entrée à gradins 8...26 mm
protection	Sans
centre découpe opérateur vertical	30 mm
normes	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
certifications du produit	CCC CSA GOST UL
traitement de protection	TH
température de fonctionnement	-25...70 °C
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
tenue aux vibrations	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	100 gn IEC 60068-2-27
catégorie de surtension	Classe II IEC 61140
degré de protection IP	IP65 IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 EN 50102
durée de vie mécanique	1000000 cycle
poids	0,625 kg