

074011254

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [074011254](#)

Kellems® Deluxe Cord Grip, mâle droit, 1.437-1.562", 1 1/2" avec filet.



Caractéristiques

- La maille en acier inoxydable résiste à la corrosion
- La poignée multi-tissu permet de contrôler l'arc de courbure du câble.
- Le tissage sans fin facilite l'installation des câbles et des conduits flexibles.

Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94HB (poignée de toron), UL 94V-2 (raccord)
- Environnement - Emplacements dangereux - Convient pour une utilisation dans des emplacements dangereux selon Classe I Div. 2, Classe II Div. 1 & 2, Classe III Div. 1 & 2 N.E.C.
- Environnement - Températures de fonctionnement - -30°F à +240°F (-34°C à +115°C)
- Environnement - Emplacements humides - Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec un joint d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.

Général

Numéro de catalogue	074011254
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Type d'article	Poignées de cordon de luxe
Matériau	Raccords en aluminium, maille en acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Contre-écrou ou ouverture taraudée
Série	Poignées de cordon de luxe
Style	Pour câbles isolés
Température nominale	Minimum -30 Deg F à 240 Deg F (-34 Deg C à 115 Deg C)
Taille du filet	1 1/2" NPT
Type	
CUP	783585497846

Dimensions

Taille de l'affichage 1 1/2" NPT

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	1.437 in-1.562 in
Taille du câble	1.437"-1.562" (3.65-3.97)
Gamme de conducteurs	1.437-1.562 in (3.65-3.97 mm)
Nombre de conducteurs	Célibataire

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons 2

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_074011254_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1692_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK W-49 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-50 Catalog Page](#)
[Spécifications - 74011254](#)
[Spécifications - Wiring 074011254 Specification Sheet](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)