



Principal

Gamme de produits	Harmony XAC
Fonction produit	Poste de commande pendant
Nom abrégé de l'appareil	XACB

Complémentaire

Type de station de contrôle	Double isolation
Matière du boîtier	Polyester renforcé verre
Type de circuit	Télécommande Circuit de puissance
Type de coffret	Coffret vide
Nombre de trous	8 découpes
Couleur station de contrôle	Jaune
Entrée de câble	Manchon caoutchouc avec entrée à gradins 22...35 mm
Protection	Sans
Centre découpe opérateur vertical	40 mm
Normes	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	CSA type 4
Traitement de protection	TH
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	100 gn conformément à CEI 60068-2-27
Catégorie de surtension	Class II conforming to IEC 61140
Degré de protection IP	IP65 conformément à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à EN 50102
Durée de vie mécanique	1000000 cycle
Poids	1,53 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,57 kg
Hauteur de l'emballage 1	9,3 cm
Largeur de l'emballage 1	10,2 cm
Longueur de l'emballage 1	75 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	15
Poids de l'emballage 2	36,55 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------