

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Female, Mechanically Interlocked Receptacle, 60A 3-Phase Wye 347/600V AC

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL560MI5W](#)

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Female, Mechanically Interlocked Receptacle, 60A 3-Phase Wye 347/600V AC , 4-Pole 5-Wire Grounding, Terminal Screws.

Caractéristiques

- Grands engrenages enfermés dans une boîte d'engrenages
- Poignée verrouillable conforme à la réglementation OSHA Lockout/Tagout
- Prise IEC à broche et douille précâblée

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à l'intensité et à la tension nominales maximales.
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 3 000 V CA minimum
- Électrique - Tension de service max. Tension de service maximale - 600 V CA RMS
- Environnement - Inflammabilité - Classification UL94-5VA et V-O
- Environnement - Protection contre les infiltrations - Conformité IP67
- Environnemental - Résistance à l'humidité - Extérieur - 4X (étanche, lavage)
- Intérieur - 12 (étanche à la poussière, à la chute de saletés et aux liquides non corrosifs).
- Environnement - Température de fonctionnement - Max. En continu +75°C
- Min. En continu -40°C
- Mécanique - Résistance aux chocs - Conforme à la norme UL 746C
- Mécanique - Montage - Pieds réglables externes
- Mécanique - Identification du produit - L'identification et les valeurs nominales font partie de l'étiquette externe et sont moulées dans le support de la prise.
- Mécanique - Identification des bornes - Conformément aux normes UL, CSA et aux conventions internationales



Général

Numéro de catalogue	HBL560MI5W
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Étanchéité
Type d'article	Mécaniquement interverrouillé
	Simple
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	4 pôles
Série	Non fusionné
Style	Service standard
Type	Verrouillage mécanique
CUP	783585406152

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	60 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	60 A
Valeur nominale actuelle	60 A
Phase	Triphasé
Tension Rating	3 phases Y 347/600 VAC
Tension nominale Description	3 phases Y 347/600 VAC
Puissance	36000

Chef d'orchestre

Nombre de fils	5 fils
Wire Size	#8 AWG à #2 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Nema Rating	Non-NEMA

Documentation

[Brochures - Circuit-Lock® Motor Disconnects](#)

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)

[Dessin technique - HBL560MI5W AutoCAD Drawing](#)

[Dessins de vente - WDK_HBL560MI_DRAWING_PDF](#)

[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)

[Littérature - Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor](#)

[Disconnects](#)

[Littérature - IEC Pin & Sleeve Devices](#)

[Manuels d'installation - WIRING_PD1788_INSTALLINST](#)

[Page du catalogue - WDK G-22 Catalog Page](#)

[Page du catalogue - WDK G-24 Catalog Page](#)

[Spécifications - HBL560MI5W](#)

[Spécifications - Wiring HBL560MI5W Specification Sheet](#)

[Vidéo - Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBL560MI5W-SPEC-FR | REV 7/2024