



ZCK E64

Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ1 ZCKJ8H29 ZCKJ1H29 ZCKJ5 ZCKJ5H29 ZCKJ7H29 ZCKJD39H29 ZCKJ2H7 ZCKJD35H7 ZCKJ9H7 ZCKJ21H29 ZCKJD31 ZCKJ6H7 ZCKJ9 ZCKJD39 ZCKJ11H29 ZCKJ5H7 ZCKJD37 ZCKJD37H29 ZCKJ21H7 ZCKJD31H29 ZCKJ2H29 ZCKJD37H7 ZCKJ21 ZCKJ7H7 ZCKJ11 ZCKJ11H7 ZCKJD35 ZCKJ7

ZCKJ9H29
ZCKJD39H7
ZCKJD35H29
ZCKJ2
ZCKJ1H7
ZCKJ8
ZCKJ6H29
ZCKJD31H7
ZCKJ6
ZCKJ8H7

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Side roller plunger spring return metal (with horizontal roller)
Type d'approche	Lateral approach, 2 directions

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Poids	0,205 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-40...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Basse température

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,205 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,041 dm
Largeur de l'emballage 1	0,045 dm
Longueur de l'emballage 1	0,085 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------