Fiche Produit Charactéristiques

VW3M5102R500

power cable - between servomotor and servodrive - 4 x 2.5 mm² + 2 x 1 mm² - 50 m





Principal

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		;
Fonction produit	Câble de puissance	
Type d'accessoire / élément séparé	Cordon puissance précablé	Ť
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement	the state of the s
Compatibilité produit	Servo moteur BMH, 2 taille moteur (140 mm) Servo moteur BMH, 3 taille moteur (140 mm)	vilide
Destination d'accessoire/ élément séparé	Entre servo moteur et servo variateur	Y
Compatibilité de gamme	Lexium 32 Lexium 05	:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :
Longueur de câble	50 m	
Composition du câble	4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm²	

Complémentaire

Connector - industrial M23 for servo motor side Extrémité libre pour côté servo variateur	<u>. i</u>
6,3 kg	
	Extrémité libre pour côté servo variateur

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	u V
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	15,4 kg	
Hauteur de l'emballage 1	20 cm	<u>9</u> . <u>v</u>
Largeur de l'emballage 1	40 cm	
Longueur de l'emballage 1	40 cm	
		ī

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit	
Profil de circularité	Informations de fin de vie	
Sans PVC	Oui	

Garantie contractuelle

	Garantie	18 months
--	----------	-----------