



Principal

Gamme de produits	OsiSense XX
Type de détecteur	Émetteur ultrason
Nom de gamme	Universel
Nom du détecteur	XXT
Forme du capteur	Forme plate 33 x 19 x 7,6
Système de détection	Barrière lumineuse (récepteur requis)
Portée nominale	0,2 m
Matière	Plastique
Mode de raccordement	2 fils
[Us] tension d'alimentation	12...24 V DC with reverse polarity protection
Raccordement électrique	Connecteur mâle M12 4 broches
[Sd] domaine de détection	0...0,2 m
Angle du faisceau	10 °
Degré de protection IP	IP67 conformément à CEI 60529

Complémentaire

Matière du boîtier	ULTEM
Matière de la face avant	Époxy
Limites de la tension d'alimentation	10...28 V DC
[Sa] portée de travail	0...0,2 m
Fréquence de transmission	500 kHz
Précision de répétition	0,79 %
Taille minimale de l'objet à détecter	Cylindre de diamètre 12 mm à 0,2 m
Consommation électrique	50 mA
Marquage	CE
Hauteur	19 mm

Largeur	8 mm
Profondeur	33 mm
Poids	0,04 kg

Environnement

Normes	IEC 60947-5-2
Certifications du produit	UL
Température de fonctionnement	-20...65 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C
Tenue aux vibrations	+/-1 mm conforming to IEC 60068-2-6 (f = 10...55 Hz)
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn in all 3 axes for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Tenue aux décharges électrostatiques	8 kV niveau 4 conformément à CEI 6100-4-11
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m niveau 3 conformément à CEI 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides	1 kV niveau 3 conformément à CEI 61000-4-4

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	37,013 g
Hauteur de l'emballage 1	4,1 cm
Largeur de l'emballage 1	6,5 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------