



L1L730C - L1L 7 000 Lumen Output 5000K CCT, 120-277 Universal Voltage

Par Killark

No de catalogue [L1L730C](#)

Série L1L : 7 000 lumens, 5 000 K, tension universelle 120-277, optique en verre transparent.

Caractéristiques

- Tool-less access to wiring chamber
- Slot-back design allows for a 5/16 or M8 bolt to be mounted anywhere along the back of the luminaire
- High Efficacy up to 153 lumens per watt delivered
- Standard supplemental surge 20kV / 10kA
- Corrosion resistant Copper-free housing
- Accès sans outil à la chambre de câblage
- la conception à fente permet de monter un boulon 5/16 ou M8 n'importe où le long de l'arrière du luminaire
- haute efficacité jusqu'à 153 lumens par watt
- surtension supplémentaire standard 20 kV/10 kA
- corrosion boîtier résistant sans cuivre

Général

Numéro de catalogue	L1L730C
Température de couleur	5000 K
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Source lumineuse	
Gamme de lumens	5 001-10 000 lm
Lumens	7147
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	
Type d'optique	Lentille en verre
Série	L1L
Type	
CUP	783936174747



Dimensions

Taille du moyeu 3/4"

Caractéristiques électriques

Lumens Par Watt	153.7
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	46.5 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes B, C, D • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Indice de protection IP	IP66

Documentation

[Certifications - L1L Series ATEX Certification](#)
[Certifications - L1L ABS Product Certificate](#)
[Certifications - L1L Series IECEx Certification](#)
[Certifications - L1L Series LED Luminaires CSA Cert](#)
[Certifications - L1L Series Attestation of Conformity](#)
[Manuels d'installation - L1L Series IOM K1498](#)
[Modèles 3D - L1L Series 3D Model](#)
[Photométrie - L1L730C IES File](#)
[Spécifications - L1L Series Specification Sheet](#)
[Spécifications - L1L730C](#)
[Spécifications - L1L730C](#)
[Vidéo - L1L Overview](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-L1L730C-SPEC-FR | REV 7/2024