HUBBELL
Wiring Device-Kellems

# Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, fiche mâle, 20A 347V AC, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, L24-20P, borne à vis, noir et blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue HBL3721

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, fiche mâle, 20A 347V AC, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, L24-20P, borne à vis, noir et blanc.

## Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - HB ou mieux selon UL94/CSA 22.2 No.0.17
- Environnement - Résistance à l'humidité - Conformité IP20
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, Minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre toronné #16 AWG - #8 AWG uniquement.
- Mécanique - Identification des bornes - Bornes identifiées conformément à la norme UL 498.

## Général

| | |
|---|---|
| Numéro de catalogue | HBL3721 |
| Couleur | |
| Gamme de cordons | 0.360"-0.930" (9-24) |
| Indicateur RoHS de l'UE | Contacter le fabricant |
| Conditions environnementales | |
| Type d'article | Bouchon isolant |
| Matériau | Nylon |
| Matériau - Matériel de montage | Monté sur cordon |
| Nombre de pôles | 2 pôles |
| Température de fonctionnement | Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact |
| CUP | 783585046594 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions | 2.75 in x 2.26 in x 2.26 in |
| Taille de l'affichage | Taille standard |
| Hauteur | 2.26 in |
| Longueur | 2.75 in |
| Poids | 0,3 lb |
| Largeur | 2.26 in |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Intensité nominale | 20 A |
| Connectivité | Vis du terminal de pression |
| Courant / Intensité nominale | 20 A |
| Valeur nominale actuelle | 20 A |
| Rigidité diélectrique | Résiste à une tension minimale de 2 000 V |
| Phase | Monophasé |
| Tension nominale Description | 347 VAC |

## Chef d'orchestre

| | |
|---|---|
| Gamme de câbles | 0,360 - 0,930 pouce |
| Type de cordon | Tous les immeubles portatifs répertoriés |
| Nombre de fils | 3 fils |
| Wire Size | #12 AWG à #10 AWG |

## Certifications et conformité

| | |
|---|---|
| Norme(s) industrielle(s) | • Certifié selon CSA C22.2 No.42<br>• Fed.Spec. W-C-596<br>• Homologué selon UL 498 |
| Nema Rating | L24-20P |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |

## Logistique

| | |
|---|---|
| Quantité de cartons | 30 |
| Quantité de palettes | 2400 |

## Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Dessin technique - HBL3721 AutoCAD Drawing
Dessins de vente - WDK_HBL3721_DRAWING_PDF
Garantie - Industrial & Commercial Products
Manuels d'installation - WIRING_PD1651_INSTALLINST
Page du catalogue - WDK B-24 Catalog Page
Spécifications - Wiring HBL3721 Specification Sheet
Spécifications - HBL3721
Vidéo - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
Vidéo - Twist-Lock Devices

---

HUBBELL Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés