



Principal

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CR
Fonction produit	Résistance chauffante avec ventilateur
Plage de puissance	177 W
Tension d'entrée	230 V AC 50/60 Hz
Raccordement électrique	2 screw terminals 2.5 mm ²

Complémentaire

Position de montage	Verticale
Température de fonctionnement	-40...70 °C
Degré d'étanchéité IP	IP20
Classe d'isolation électrique	Classe II
Certifications du produit	VDE UL
Matière	Body: extruded aluminium Couvercle: plastique
Hauteur	Externe: 75 mm
Largeur	Externe: 65 mm
Profondeur	Externe: 90 mm
Conditions d'utilisation	Une protection électrique est nécessaire Les résistances doivent être installés avec un contrôleur thermique Enveloppe étanche
Mode de fixation	Par clips
Support de montage	Rail DIN 35 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	924 g
Hauteur de l'emballage 1	14 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm

Longueur de l'emballage 1	2 cm
---------------------------	------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------