



## Principal

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Gamme de produits           | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Fonction produit            | Connexion pré-cablée                     |
| Nom de composant            | ZCMC                                     |
| Corps à associer            | ZCMD39                                   |
| Nombre de pôles             | 3                                        |
| Description des contacts    | 2 "O" + 1 "F"                            |
| Fonctionnement des contacts | À action brusque                         |

## Complémentaire

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Accessoires associés        | XCMD39 |
| Raccordement électrique     | Câble  |
| Longueur de câble           | 2 m    |
| Matière de l'isolant du fil | PvR    |

## Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,191 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 0,200 dm |
| Largeur de l'emballage 1  | 1,300 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 1,300 dm |

## Offre de la durabilité

|                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium                                                                                   |
| Régulation REACh                  | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                       |
| Directive RoHS UE                 | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                      | Oui                                                                                                     |

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations de fin de vie</a>        |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|